



## Margeur suction MB PBA

- Bâtis en acier de 4 mm d'épaisseur.
- Construction robuste permettant une production soutenue.
- Entraînement par courroies plates, pour un fonctionnement silencieux et une précision de pliage absolu.
- Cylindres de pliage combinés polyuréthane.
- Caisson antibruit.
- Variateurs de vitesse (potentiomètre de réglage).
- Compteur totalisateur.
- Compteur à présélection.
- Contrôle de double feuille.
- Contrôle d'acheminement des feuilles.
- Réglage des cylindres de pliage automatique.
- Ajustage automatique des longueurs de poche, guidé par courroies dentées et entraîné par servomoteur.
  
- 3 possibilités de programmation :
  1. Appel d'un type de pli programmé : pli standard.
  2. Entrée des longueurs de pliage par le clavier : pli spécial.
  3. Appel d'un travail mémorisé (tous les plis standards A5 / A4 / A3, en mémoire).
  
- Affichage du rendement.
- Poche de pliage combinée UFT 35 avec déflecteur intégré.
- Réglage du parallélisme de la butée de poche à l'aide d'une molette.
- Orifice de poche ajustable.
- Sortie et réception en écaille (selon équipement choisi).
- Alimentation : 220 V



Types de pli :

1. Pli simple.
2. Pli parallèle économique.
3. Pli roulé.
4. Pli accordéon.
5. Pli fenêtre.
6. Pli accordéon décalé.

Format maximum	Avec margeur à succion PBA 35	35 x 46 cm
	Avec margeur à succion S	32 x 46 cm
Format minimum	Avec margeur à succion PBA 35	8,5 x 10 cm
	Avec margeur à succion S	8,5 x 12 cm
Pli minimum (dispositif du pliage)	Minimum	5 cm
	Maximum	36 cm
Grammage	40 - 250 g/m <sup>2</sup>	
Vitesse	160m/minute	